

# GPS X3

Pokročilá GPS jednotka – identifikace agregací a obsluhy - Agdata GPS ID. Automaticky zaznamenává činnosti traktoru do systému Agdata - záznam informací o poloze a rychlosti každou vteřinu. Vyvinuto a zhotoveno firmou Agdata v ČR. Doživotní aktualizace - všechny nové funkce získáte automaticky a bez další poplatků. Hlídní stroje v režimu spánku. Lze zakoupit s koncovkou do pojistkové skříňe.



## TECHNICKÉ PARAMETRY

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	9-18V
PROUD	30mA, ve spánku 5mA (při 12V)
PROVOZNÍ TEPLOTA	-30°C až +80°C
DÉLKA KABELU	1,5 m (na vyžádání lze upravit)
KONCOVKA	12V autozástrčka, nebo modul do pojistkové skříňe
PŘESNOST	cca 1 m
ZÁRUKA	2 roky
STUPEŇ KRYTÍ	IP55

## INSTALACE

GPS je doporučeno umístit na střední osu střechy kvůli lepší přesnosti a menší možnosti poškození o překážky. 12V zástrčku dejte do 12V šachty zapalovače. Jedna z možností je instalace kabelu přímo do pojistkové skříňe, v tomto případě odstraňte 12V koncovku a konec kabelu si upravte dle Vašich potřeb (není porušena záruka), na střední vodič připojte (+) a na krajní (-), zařízení napojené na přímo je nutné jistit pojistkou o hodnotě I<sub>max</sub> 2A. U verze s externí anténou, je nutné před zapnutím instalovat externí GSM anténu, konektor je umístěn z boku GPS zařízení. V případě provozu více zařízení (např GPS), které používají GSM síť, je možné vzájemné ovlivňování, proto doporučujeme instalovat tato zařízení v dostatečné vzdálenosti.

